

DY-COFEL-12V100AH



Coffret Energie Vidéo Candélabre 100Ah

Modèle	DY-COFEL-12V100AH
Tension nominale	12 VDC
Puissance Max. de sortie	100W
Batterie	Lithium 100Ah
Temps de recharge	8-12H max.
Autonomie Max.	8-16H
Dimensions et poids	Coffret polyester renforcé, Dim : 600x500x250 mm, IK10 avec jeu de 4 pattes de fixation orientable en polyamide, poids 28Kg
Accessoires	1 x Grille acier 1 x Rail DIN 1 x Prises 220 DIN 6 x Borniers viking + 1 terre 6 x Presses étoupes 2 x Serrures 2 x Grilles de ventilation haute et basse
Protections	1 x disjoncteur 10A (alimentation candélabre 230V) 1 x Disjoncteur DC 40A batterie 1 x Disjoncteur DC 6A caméra, émetteur radio ou accessoire 12VDC 1 x Parasurtenseur DC niveau de protection N-PE 3.8 kV tension PV max:1100 V
Alimentation et batterie	1 x Alimentation Chargeur 12.6V 10A pour batterie LiFePO4 1 x Batterie Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), 100Ah 12V, afficheur LCD, Bluetooth, BMS "Battery Management System".
Température de fonctionnement	-20 °C to +50 °C
Indice de protection	IK10, IP66

DYNAVISION
by INV-Technology

www.inv-technology.com